

# CALDERES DE CONDENSACIÓ ROIGSAT



## BAXI NEODENS PLUS ECO

### Característiques

#### Calderes mixtes instantànies.

Amb 3 potències disponibles de 24 a 33 Kw, compatibles amb gas natural i propà.

#### Control digital.

Controla la calefacció i la temperatura de l'aigua calenta còmodament a través del seu quadre de control digital amb pantalla retroil·luminada.

#### Sota consum energètic.

La tecnologia GAS INVERTER amb ràtio de modulació 1:7 redueix el consum i proporciona un funcionament eficient, fiable i silencios.

#### Circulador modulant conforme la ErP.

Disposa d'un circulador modulant conforme la ErP que pot resultar molt útil per a instal·lacions amb molta pèrdua de càrrega com les de sòl radiant.

#### Pes reduït.

Per a una instal·lació més àgil i còmoda.

#### Ideal per a grans demandes d'ACS.

Arribant fins a 33 Kw ofereix un gran rendiment en aigua calenta sanitària sent l'opció ideal per a instal·lacions amb elevats requisits en aquest servei.

#### Disseny compacte.

Con unas dimensiones reducidas es la solución ideal para instalar en pequeños espacios y armarios de cocina.

#### Ajust instantani de gas.

Permet canviar de gas natural a gas propà modificant paràmetres, sense necessitat d'ajustar la vàlvula de gas.

#### Microacumulació.

El seu sistema de microacumulació redueix el temps d'espera en l'obtenció d'aigua calenta. Compatible amb sistemes solars.

#### Control des del mòbil.

Amb el termòstat TXM opcional i la app HeatConnect instal·lada en els teus dispositius mòbils podràs gestionar el confort de la teva llar des de qualsevol lloc.

#### Disseny robust.

Bescanviador de calor primària monotèrmic en acer inox.

#### Grans prestacions fàcils d'instal·lar.

Combina les grans prestacions a un bon preu, convertint-se així en un model molt competitiu.

### Especificacions

Potència	24/24F ECO	28/28F ECO	33/33F ECO
Potència màxima en aigua calenta (ACS) (kW)	24	28	33
Potència màxima en calefacció (kW)	20	24	28
Classe d'eficiència energètica	A	A	A
Producció ACS $\Delta T=25^{\circ}C$ (l/min)	13,8	16,1	18,9
Mesures ample x fons x alt (mm)	400 x 299 x 700	400 x 299 x 700	400 x 299 x 700
Pes net aprox. (kg)	33 kg.	33 kg.	34 kg.